

# TECHNICKÝ LIST

## IKO base P3000 SBS T/F 10 m



Certificate number: GB15/92520.

**Popis výrobku:** IKO base P3000 SBS T/F 10m je podkladní modifikovaný elastomer-bitumenový (SBS) hydroizolační pás vyztužený vložkou z polyesterové rohože. Vrchní strana pásu je opatřena jemným minerálním posypem (pískem), spodní stranu chrání tavitelná PE fólie.

**Balení:** Tloušťka: Šíře: Návin: Hmotnost role: Rolí/paletě: Typ palety: Vložka:

|          |     |      |         |       |      |                      |
|----------|-----|------|---------|-------|------|----------------------|
| ± 2,3 mm | 1 m | 10 m | ± 29 kg | 24 ks | Euro | 180 g/m <sup>2</sup> |
|----------|-----|------|---------|-------|------|----------------------|

**Způsob aplikace:** Plné natavení, mechanické kotvení, případně volné ložení se zatížením. Zásady pokládky jsou detailně popsány v příslušném montážním návodu.

**Technická data:**

| Vlastnosti | Jednotka | Hodnota | Zkušební norma |
|------------|----------|---------|----------------|
|------------|----------|---------|----------------|

| Vlastnosti                                 | Jednotka | Hodnota         | Zkušební norma |
|--|----------|-----------------|----------------|
| Pevnosti v tahu (podél/napříč)             | N/50 mm  | 720/480 (± 20%) | EN 12311-1     |
| Tažnost (podél/napříč)                     | %        | 40/40 (± 15%)   | EN 12311-1     |
| Odolnost proti protrhávání                 | N        | ≥ 150           | EN 12310-1     |
| Ohebnost za nízkých teplot                 | °C       | ≤ -20           | EN 1109        |
| Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě | °C       | ≥ 110           | EN 1110        |
| Odolnost proti stříhu                      | N/50 mm  | NPD             | EN 12317-1     |
| Prostorová stabilita                       |          | ≤ 0.3           | EN 1107-1      |
| Požární odolnost                           |          | Froof           |                |
| Odolnost proti difuzi par                  | μd       | ≥ 46 m          |                |
| Odolnost proti prorůstání kořínků          | -        | -               | EN 13948       |

**Skladování:** IKO base P3000 SBS T/F 10m je zabalen v rolích a ty jsou uloženy na paletách nastojato. Materiál je nutné chránit před povětrnostními vlivy a znečištěním. Doporučuje se skladovat v čistých a suchých skladech.

**Certifikace:** Certifikát FPC získaný od notifikovaného subjektu společnosti SGS, registrovaného pod číslem 0120. Výroba ISO 9001 & 14001.

IKO tímto potvrzuje, že tento stavební výrobek splňuje požadavky ustanovení následujících evropských směrnic, pokud jsou instalovány v souladu se systémovými pokyny a pravidly instalace uvedenými v dokumentech:  
Směrnice Rady 89/106 / EHS o stavebních výrobcích EN 13707, EN 13969.

**Výrobce:** IKO nv, d'Herbouvillekaai 80, 2020 Antwerp – Belgium, www.be.iko.com