

TECHNICKÝ LIST



Certificate number: GB15/92520.

IKO roofgarden 5 APP AD/F G 5 m

Popis výrobku: IKO roofgarden 5 APP AD/F G 5 m je vrchní hydroizolační pás složený z plastomeru (APP) s ohnivzdornými vlastnostmi a s přísadky proti prorůstání kořínků. Je vyztužen vložkou z polyesterové rohože a skelných vláken. Vrchní strana pásu je opatřena tmavě šedou rozdrčenou břidlicí, spodní stranu chrání odtavitelná PE fólie. Tento pás může být použit ve vícevrstevném systému.

Balení:	Tloušťka:	Šíře:	Návin:	Hmotnost role:	Rolí/paletě:	Typ palety:	Vložka:
	5,0 mm (±0,2)	1 m	5 m	± 31,5 kg	24 ks	Euro	250 g/m ²

Způsob aplikace: Plné natavení, případně volné ložení se zatížením. Zásady pokládky jsou detailně popsány v příslušném montážním návodu.

Technická data:	Vlastnosti	Jednotka	Hodnota	Zkušební norma
	Pevnosti v tahu (podél/napříč) (± 20%)	N/50 mm	1000/900	EN 12311-1
	Tažnost (podél/napříč) (± 20%)	%	50/55	EN 12311-1
	Odolnost proti protrhávání	N	≥150	EN 12310-1
	Ohebnost za nízkých teplot (vrchní, spodní)	°C	≤-15	EN 1109
	Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	°C	≥130	EN 1110
	Odolnost proti střihu	N/50 mm	500	EN 12317-1
	Prostorová stabilita		≤ 0,3	EN 1107-1
	Požární odolnost		Broof (t1)	
	Odolnost proti difuzi par	μd	NPD	
	Odolnost proti prorůstání kořínků	-	OK	EN 13948

Skladování: IKO roofgarden 5 APP AD/F G 5 m je zabalen v rolích a ty jsou uloženy na paletách nastojato. Materiál je nutné chránit před povětrnostními vlivy a znečištěním. Doporučuje se skladovat v čistých a suchých skladech.

Certifikace: Certifikát FPC získaný od notifikovaného subjektu společnosti SGS, registrovaného pod číslem 0120. Výroba ISO 9001 & 14001.

IKO tímto potvrzuje, že tento stavební výrobek splňuje požadavky ustanovení následujících evropských směrnic, pokud jsou instalovány v souladu se systémovými pokyny a pravidly instalace uvedenými v dokumentech:
Směrnice Rady 89/106/EEC o stavebních výrobcích, EN 13707.

Výrobce: IKO nv, d'Herbouvillekaai 80, 2020 Antwerp – Belgium, www.be.iko.com

18.3.2018