

Prohlášení o vlastnostech

01560754

1.	Jedinečný identifikační kód typu výrobku	01560754
2.	Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4	IKO Powerflex 5000 AR/F 8 m
3.	Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech
4.	Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	ATAB NV - D'Herbouvillekaai 80 - B-2020 Antwerp – Belgium, www.atab.be; info@atab.be
5.	Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:	Nevyžaduje se
6.	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 2+ mimo parotěsný systém 3
7.	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	INTRON Certificatie BV, Venusstraat 2, NL-4100 AG Culemborg, zapsán pod registračním číslem 0958.

8. Vlastnosti uvedené v prohlášení:


Základní charakteristiky	Výsledek	Jednotka	Tolerance	Technická specifikace
Venkovní chování při požáru (poznámka 1)	Froof			EN 13707:2004 + A2:2009
Reakce na oheň	Euroclass F			
Vodotěsnost $\geq 10\text{kPa}$	Pass			
Pevnost v tahu (podél/napříč)	700/450	N/50 mm	$\pm 20\%$	
Tažnost (podél/napříč)	30/40	%	± 15	
Odolnost	NPD			
Odolnost proti statickému zatížení: metoda A	NPD	kg		
Odolnost proti nárazu: metoda A	NPD	mm		
Odolnost proti protržení délka/šířka)	NPD	N	-0	
Odolnost proti odlupování ve spojích	NPD	N/50 mm	-0	
Smyková odolnost ve spojích	NPD	N/50 mm	-0	
Ohebnost při nízkých teplotách (nahoru/dolů)	≤ -15	$^{\circ}\text{C}$		
Ohebnost po vystavení teplu	0	$^{\circ}\text{C}$	$\pm 5^{\circ}\text{C}$	
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	≥ 110	$^{\circ}\text{C}$	$\pm 5^{\circ}\text{C}$	
Trvanlivost: UV tepla a vody	NPD	posouzeno pohledem		

NPD = hodnota nebyla

Poznámka 1: Charakteristika odolností vůči působení vnějšího požáru na střešní konstrukci se vztahuje na systémovou skladbu, nelze hodnotit pouze samostatný výrobek.

9. Vlastnost výrobku specifikovaného v bodech 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 8. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



 Dirk Theuns, CEO ATWB NV
 20. 8. 2014
