


Spectraplan Walkway

Pochozí TPE střešní membrána

Detaily produktu

Tloušťka	4mm
Šíře	0,76m
Návin	15m
Barva	Tmavě šedá/ žlutá
Materiál	TPE (Termoplastický elastomer)
Výztuž	N/A



Popis výrobku

- Spectraplan Walkway je pochozí TPE membrána se žlutými vymešovými pruhy po stranách.
- Dostupná v šířce 0,76m a návinu 15m.
- Pochozí folie Spectraplan Walkway se přivařuje na povrch střechy v rozvržení dle požadavků klienta.
- Poskytuje protiskluzový povrch a dodatečnou ochranu hydroizolační membrány v oblastech, kde je pravděpodobnější, že dojde k mechanickému poškození.
- Může být instalována buď přes mechanicky kotvený nebo lepený střešní systém Spectraplan.

Vlastnosti & Výhody

- Vzor rybí kosti
- Kontrastní barva k vymezení
- Trvanlivost a vysoká odolnost vůči UV záření
- Dobré mechanické vlastnosti a celkový výkon produktu
- Účinná a bezpečná instalace
- Bezpečná kvalita sváru švů

Technické vlastnosti

Charakteristické vlastnosti	Jednotka	Norma	IKO Spectraplan Walkway
Tloušťka +10%/- 5%	mm	EN 1849-2	4,0
Návin +1%/- 0.5%	m	EN 1848-2	15,00
Šířka +1%/- 0.5%	m	EN 1848-2	0,76
Minimální přesah	mm		N/A
Minimální šířka svařování (automatické)	mm		>30
Minimální šířka svařování (ruční)	mm		>60
Teplota svařování	°C		550
Doporučená rychlost svařování (automatická svářečka)	m/min		1,5

