

Prohlášení o vlastnostech

1.	Jedinečný identifikační kód typu výrobku	49010615
2.	Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4	Armourplan D Mid Grey 1,06m
3.	Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Hydroizolační pásy a fólie - pro hydroizolaci střech
4.	Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	IKO PLC, Coney Green Rd, Clay Cross, Chesterfield, S45 9HZ, UK
5.	Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:	Nevyžaduje se
6.	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 2+
7.	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	SGS United Kingdom Limited, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, zapsán pod registračním číslem 0120.

8. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Výsledek	Jednotka	Technické specifikace
Chování při vnějším požáru (poznámka 1)	Froof		EN 13956:2012
Reakce na oheň	Třída E		
Vodotěsnost	Pass		
Pevnost v tahu (podél/napříč)	≥800/≥800	N	
Tažnost (podél/napříč)	≥200/≥200	%	
Odolnost proti prorůstání kořínků	NPD		
Odolnost proti statickému zatížení: metoda A	NPD	kg	
Odolnost proti statickému zatížení: metoda B	NPD	kg	
Odolnost proti nárazu: metoda A	NPD	mm	
Odolnost proti nárazu: metoda B	NPD	mm	
Odolnost proti protrhávání (délka/šířka)	≥150	N	
Odolnost proti odlupování ve spojích	NPD	N	
Smyková odolnost ve spojích	NPD	N	
Trvanlivost	Pass		
Ohebnost při nízkých teplotách	≤ -30	°C	

NPD = hodnota nebyla měřena

Poznámka 1: Charakteristika odolností vůči působení vnějšího požáru na střešní konstrukci se vztahuje na systémovou skladbu, nelze hodnotit pouze samostatný výrobek.

9. Vlastnost výrobku specifikovaného v bodech 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 8. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Andrew Salmon, UK Polymeric Manager
Chesterfield, srpen 2017

