

Armourplan Walkway

Pochozí PVC střešní membrána

Detaily produktu

Tloušťka	2 mm
Šíře	1 m
Návin	20 m
Barva	Antracit, tmavě šedá (RAL 7016)
Materiál	PVC-P
Výztuž	N/A



Popis výrobku

- Armourplan Walkway je pochozí PVC membrána
- Dostupná v šířce 1 m a návinu 20 m.
- Pochozí folie Armourplan Walkway se přivaňuje na povrch střechy v rozvržení dle požadavků klienta.
- Poskytuje protiskluzový povrch a dodatečnou ochranu hydroizolační membrány v oblastech, kde je pravděpodobnější, že dojde k mechanickému poškození.
- Může být instalována buď přes mechanicky kotvený nebo lepený střešní systém Armourplan.

Vlastnosti & Výhody

- Vzor tvaru V (chevron)
- Kontrastní barva k vymezení
- Trvanlivost a vysoká odolnost vůči UV záření
- Dobré mechanické vlastnosti a celkový výkon produktu
- Účinná a bezpečná instalace
- Bezpečná kvalita sváru švů

Technické vlastnosti

Charakteristické vlastnosti	Jednotka	Norma	IKO Spectraplan Walkway
Tloušťka +10%/- 5%	mm	EN 1849-2	2,0
Návin +1%/- 0.5%	m	EN 1848-2	20,00
Šířka +1%/- 0.5%	m	EN 1848-2	1,00
Hmotnost +10%/- 5%	g/m ²	EN 1849-2	2400
Možnost skluzu		BS7976-2	nízká
Minimální přesah	mm		N/A
Minimální šířka svařování (automatické)	mm		>30
Minimální šířka svařování (ruční)	mm		>60
Teplota svařování	°C		385 - 450
Doporučená rychlost svařování (automatická svářečka)	m/min		1,8

