

TECHNICKÝ LIST



EUROTEC PUR GLUE

- Popis výrobku:** Eurotec PUR Glue je trvalé, elastické, vysoko-výkonné polyuretanové lepidlo s lehkou pěnivou kapacitou pro lepení asfaltových pásů, parozábrany a tuhých izolačních desek.
- Balení:** 5 kg
- Použití:** Eurotec PUR Glue se aplikuje za studena a bylo speciálně vyvinuto s cílem umožnit bezpečné a rychlé částečné lepení střešních prvků na širokou škálu podkladů. Eurotec PUR Glue se dá použít ve vlhkých podmínkách, ovšem kapalná voda by měla být z povrchů před použitím odstraněna. Může být použito na mnoho podkladech zahrnujících profilované kovové obložení, již existující asfaltový podklad, beton, dřevo, atd.
- Způsob aplikace:** Zpracování by mělo probíhat za okolní teploty prostředí min. +5°C. Při nižších teplotách je nutné nahřát plechovku v horké vodě, max. pracovní teplota je 30°C. Doba aplikace je max. 20 minut.
Povrch podkladu musí být stabilní, čistý a musí být zbaven veškeré kapalné vody (vlhký povrch je přijatelný). Penetrace není potřeba. Eurotec PUR Glue se aplikuje přímo z plechovky v pásech přibližně 50 g na běžný metr. Čtyři pásy na metr šíře (200 g/m²) jsou pro většinu střešních dostatečné. Pro střešní obvod, rohy nebo pro střechy ve zvláště exponovaných zónách se doporučuje šest linek na metr šíře (300 g/m²).
Doba schnutí závisí na okolní teplotě a povětrnostních podmínkách, obvykle začíná po 2-6 hodinách, po 24 hodinách je spoj plně pevný.
- Skladování:** Eurotec PUR Glue je zabalen v plechových nádobách a ty jsou uloženy na paletách. Materiál je nutné chránit před povětrnostními vlivy a znečištěním. Doporučuje se skladovat v čistých, suchých skladech a na požárně bezpečných místech při teplotě mezi 5-25°C.
- Dovozce:** Eurotec Praha, a.s., Škroupovo náměstí 1255/9, 130 00, Praha 3