

Prohlášení o vlastnostech

1.	Jedinečný identifikační kód typu výrobku	44021215
2.	Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4	Armourplan SG 150 Mid Grey 2,12m
3.	Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Hydroizolační pásy a fólie - pro hydroizolaci střech
4.	Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	IKO PLC, Appley Lane North, Appley Bridge – Wigan - Lancashire, WN6 9AB
5.	Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:	Nevyžaduje se
6.	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 2+
7.	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	INTRON certificatie BV, Venusstraat 2, NL-4100 AG Culemborg, zapsán pod registračním číslem 0958.

8. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Výsledek	Jednotka	Technické
Chování při vnějším požáru (poznámka 1)	Froof		EN 13956:2012
Reakce na oheň	Třída F		
Vodotěsnost	Pass		
Pevnost v tahu (podél/napříč)	800/800	N	
Tažnost (podél/napříč)	150/150	%	
Odolnost proti prorůstání kořínků	NPD		
Odolnost proti statickému zatížení: metoda A	20	kg	
Odolnost proti statickému zatížení: metoda B	20	kg	
Odolnost proti nárazu: metoda A	10	mm	
Odolnost proti nárazu: metoda B	10	mm	
Odolnost proti protrhávání (délka/šířka)	>150/>150	N	
Odolnost proti odlupování ve spojích	>200	N	
Smyková odolnost ve spojích	>500	N	
Trvanlivost	Pass		
Ohebnost při nízkých teplotách	<-30	°C	

NPD = hodnota nebyla

Poznámka 1: Charakteristika odolností vůči působení vnějšího požáru na střešní konstrukci se vztahuje na systémovou skladbu, nelze hodnotit pouze samostatný výrobek.

9. Vlastnost výrobku specifikovaného v bodech 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 8. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Andrew Salmon, UK Polymeric Manager
Chesterfield, červenec 2013

